

# WKEF

**Custom Installation series**  
vestavné reproduktory pro zakázkovou montáž

## Maloobchodní ceník KEF Ci

8 / 2018

***Autorizovaný prodejce***



**hifi home art**

***Tel.: +420 724 081 703***  
***E-mail: info@hifihomeart.cz***  
***www.hifihomeart.cz***



# KEF

model /obj.číslo  
Reference

obdélníkový profil  
*Handmade by England*

ks MOC/kus RP

**Ci5160REF -THX**  
SP3924BA



NOVINKA

jediný vestavný model série REFERENCE určený pro instalaci vysoké zvukové kvality a Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; 3-pásmová reprosoustava s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x125mm Uni-Q (125mm MF, 25mm HF); 4x160mm LF; doporučený zesilovač: 40-500W; 40Hz-28kHz; 90dB; 4Ω; rozměry 1070x230x105,7mm; montážní otvor: 1052x209mm; **montážní hloubka: 99mm**, váha 22kg

1 **219 900** 1

model /obj.číslo

obdélníkový profil

ks MOC/kus RP

**Ci5160RL -THX**  
SP3836AA



určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; 3-pásmová reprosoustava s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x160mm Uni-Q (160mm MF, 25mm HF); 4x160mm LF; doporučený zesilovač: 40-250W; 40Hz-28kHz; 90dB; 4Ω; rozměry 1070x230x105,7mm; montážní otvor: 1052x209mm; **montážní hloubka: 99mm**, váha 19kg

1 **72 990** 1

**Ci3160RL -THX**  
SP3834AA



určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; 3-pásmová reprosoustava s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 1x105mm Uni-Q (160mm MF, 25mm HF), 2x160mm LF; doporučený zesilovač: 30-180W; 45Hz-28kHz; 90dB, 4Ω; rozměry: 680x230x105,7mm; montážní otvor: 660x209mm, **montážní hloubka: 99mm**, váha 11,7kg

1 **43 990** 1

**Ci3160RLb**  
SP3835AA

subwoofer



určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX Ultra2 standard; vestavný subwoofer s robustní hliníkovou konstrukcí; měniče: 3x160mm; doporučený zesilovač: KASA5000; 20Hz-140Hz; 92dB; 4Ω; rozměry: 680x230x96mm; montážní otvor: 660x209mm, **montážní hloubka: 88,5mm**, váha 10,9kg

1 **24 990** 1

**Ci4100QL THX**  
SP3831AA



reprosoustava s úzkou konstrukcí a certifikací THX Select2 standard; měniče: 1x100mm Uni-Q(100mm MF, 19mm HF), 3x100mm LF; doporučený zesilovač: 10-150W; 55Hz-28kHz; 89dB; 4Ω; rozměry: 490x128x81mm; montážní otvor: 476x114mm, **montážní hloubka: 76mm**, váha: 3kg

1 **13 190** 1

**Ci4100QLb**  
SP3832AA

subwoofer  
**AKCE /1ks**



vestavný subwoofer s úzkou konstrukcí; měniče: 4x100mm LF; doporučený zesilovač: KASA5000; 35Hz-120Hz; 90dB; 4Ω; rozměry: 490x128x81mm; montážní otvor: 476x114mm, **montážní hloubka: 76mm**, váha: 3kg

1 **10 990** 1

**speciální akce**  
**8 990Kč / ks**

**KASA500 DSP zesilovač**  
SP3838BA



DSP kontrolovaný zesilovač pro subwoofer s optimálním nastavením; zesilovač třída Class D: 2x 250W/ 4Ω (lze napájet dva subwoofery), nebo 1x 500W/ 8Ω; upgrade přes USB vstup; uchycení do Racku; rozměry: 88x432x304mm; váha: 4kg

1 **24 990** 1

**Ci200QL**  
SP3777AA



2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzařovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q; měniče: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-150W; 35Hz-34kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: 369x273x106mm; montážní otvor: 334x238mm; **montážní hloubka: 99,8mm**, váha 2,6kg

1 **12 190** 1










**Ci160QL**  
SP3775AA

**objednání na dotaz**



2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzařovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q; měniče: 160mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 38Hz-34kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: 303x223x97,5mm; montážní otvor: 274x194mm; **montážní hloubka: 91mm**; váha 2,05kg










1 **8 990** 1

model /obj.číslo		obdélníkový profil	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci160.2CL</b> SP3933AA		2-pásmový koncentrický vestavný reproduktor voděodolný s certifikací IP64; Uni-Q měnič: 160mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 52Hz-20kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: 303x223x89mm; montážní otvor: 274x194mm; <b>montážní hloubka: 84,5mm</b> ; váha 1,6kg	1	<b>6 090</b>	1
<b>NOVINKA</b>					
model /obj.číslo		obdélníkový profil <b>MOTORIZOVANÉ</b>	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci3-80QT</b> SP3470AA		3-pásmový vestavný reproduktor s motorickým vyjžděním (12V napájení) a širokým vyzářovacím úhlem; Uni-Q měnič: 75mm MF, 15mm HF, 2x75mm basový měnič LF; doporučený zesilovač: 10-100W; 87Hz-27kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: 377x128x125mm; montážní otvor: 354x112mm; <b>montážní hloubka: 120mm</b> ; váha: 3,38kg	1	<b>13 990</b>	1
<b>volitelné příslušenství pro Ci3-80QT</b>					
vestavný box set SP3708AA	sada pro montáž do zdi; OSB dřevěný/zednický box, kovový, montážní adaptér, rozměry 420x173x165mm		1	<b>5 690</b>	
<b>CiFDT</b> SP3469AA		2-pásmový vestavný reproduktor s motorickým natáčením (12V napájení); měniče: 13cm basový měnič, 110x180mm plochý panel; doporučený zesilovač: 20-100W; 80Hz-20kHz; 86dB; 8Ω; rozměry: 248x248x104mm; montážní otvor: 233x220mm; <b>montážní hloubka: 102mm</b> ; váha: 1,5kg	1	<b>15 990</b>	1
<b>surround dipol</b> <b>AKCE /2ks</b>				<b>speciální akce</b> <b>8 290Kč / ks</b>	
model /obj.číslo		čtvercový profil	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci200RS THX</b> SP3927AA		určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; Uni-Q měnič: 200mm HF, 36mm LF; 10-190W, 33Hz-28kHz,90dB, 4Ω; rozměry: 273x273x132,6mm; montážní otvor: 240x240mm; <b>montážní hloubka: 127mm</b> ; váha 3,6kg	1	<b>15 990</b>	1
<b>NOVINKA</b>					
<b>Ci200QS</b> SP3773AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-150W; 35Hz-34kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: 273x273x106mm; montážní otvor: 238x238mm; <b>montážní hloubka: 99,8mm</b> ; váha 2,4kg	1	<b>10 990</b>	1
<b>AKCE /8ks</b>				<b>speciální akce</b> <b>8 990Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 40m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>Ci160QS</b> SP3771AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 160mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 38Hz-34kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: 223x223x97mm; montážní otvor: 194x194mm; <b>montážní hloubka: 91mm</b> ; váha 1,88kg	1	<b>9 990</b>	1
<b>AKCE /16ks</b>				<b>speciální akce</b> <b>7 990Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 25m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>Ci160TS</b> SP3884AA		<b>Ultra SLIM</b> 2-pásmové vestavné repro s minimální hloubkou 36mm pro instalaci; měniče: 115mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 110Hz-24kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: 222,8x222,8x41mm; montážní otvor: 194x194mm; <b>montážní hloubka: 36mm</b> ; váha: 1,05kg	1	<b>8 390</b>	1
<b>NOVINKA</b>					
<b>Ci160.2CS</b> SP3770AA		2-pásmový koncentrický vestavný reproduktor voděodolný s certifikací IP64; Uni-Q měnič: 160mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 52Hz-20kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: 223x223x89mm; montážní otvor: 194x194mm; <b>montážní hloubka: 84,5mm</b> ; váha 1,5kg	1	<b>5 490</b>	1
<b>NOVINKA</b>					
<b>Ci160CSds</b> SP3769AA		dvojitý stereo 2-pásmový koaxiální vestavný reproduktor; měniče: 160mm LF basový měnič(dvojitá cívka), 2x19mm HF výškový měnič; doporučený zesilovač: 10-80W; 50Hz-20kHz; 91dB; 8Ω, rozměry 223x223x90,5mm; montážní otvor: 194x194mm; <b>montážní hloubka: 84,5mm</b> ; váha 1,8kg	1	<b>6 990</b>	1
<b>Dual stereo</b> <b>AKCE /8ks</b>				<b>speciální akce</b> <b>5 990Kč / ks</b>	



# KEF

model /obj.číslo		čtvercový profil	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci130QS</b> SP3768AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 130mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 45Hz-34kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: 184x184x84mm; montážní otvor: 158x158mm; <b>montážní hloubka: 77,9mm</b> ; váha 1,4kg	1	<b>6 590</b>	1
AKCE /6ks				<b>speciální akce</b> <b>5 990Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 16,5m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>Ci130.2CS</b> SP3767AA		2-pásmový koncentrický vestavný reproduktor voděodolný s certifikací IP64; Uni-Q měnič: 130mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-80W; 52Hz-20kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: 184x184x81mm; montážní otvor: 158x158mm; <b>montážní hloubka: 77,1mm</b> ; váha 1,2kg	1	<b>4 590</b>	1
NOVINKA					
<b>Ci100QS</b> SP3765AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 100mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-50W; 80Hz-27kHz; 88dB; 4Ω; rozměry: 127x127x76mm; montážní otvor: 112x112mm; <b>montážní hloubka: 72mm</b> ; váha 0,67kg	1	<b>4 990</b>	1
AKCE /2ks				<b>speciální akce</b> <b>4 390Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 10m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
model /obj.číslo		kulatý profil	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci200RR THX</b> SP3836AA		určeno pro instalaci Extreme Home Theatre s certifikací THX ULTRA2 standard; Uni-Q měnič: 200mm HF, 36mm LF; 10-190W, 33Hz-28kHz, 90dB, 4Ω; rozměry: Ø 290mm; hloubka 132,6mm, otvor: Ø 238mm, <b>montážní hloubka 126,5mm</b> , váha 3,6kg	1	<b>16 990</b>	1
AKCE /2ks				<b>speciální akce</b> <b>14 990Kč / ks</b>	
<b>Ci200TRb</b> SP3845AA		<b>ultra SLIM subwoofer</b> , basový měnič 20cm, doporučený zesilovač: 10-125W passive/ KASA500 active; 42Hz-120Hz/passive mode; 32Hz-120Hz/KASA500 active; 87dB, impedance: 2x8Ω/stereo mode, 16Ω/mono mode; rozměry: Ø 290mm; hloubka 63mm, otvor: Ø 240mm, <b>montážní hloubka 59mm</b> , váha 1,7kg	1	<b>11 790</b>	1
					
<b>Ci200QR</b> SP3734AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-150W; 35Hz-34kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: Ø 289,6mm; hloubka 109,8mm; montážní otvor: Ø 240mm; <b>montážní hloubka: 103,3mm</b> ; váha: 2,4kg	1	<b>10 990</b>	1
AKCE /8ks				<b>speciální akce</b> <b>8 990Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 40m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>Ci200CR</b> SP3717AA		2-pásmový koaxiální vestavný reproduktor; měniče: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 45Hz-20kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: Ø 289,6mm; hloubka 103,3mm; montážní otvor Ø 240mm; <b>montážní hloubka: 97,2mm</b> ; váha: 1,9kg	1	<b>7 990</b>	1
AKCE /2ks				<b>speciální akce</b> <b>7 290Kč / ks</b>	
<b>Ci200ER</b> SP3910AA		2-pásmový vestavný reproduktor s technologií Uni-Q měniče: 200mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 45Hz-20kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: Ø 289,6mm; hloubka 103,3mm; montážní otvor: Ø 240mm; <b>montážní hloubka: 97,2mm</b> ; váha 1,6kg	2*	<b>4 690</b>	1
<b>Ci160TR</b> SP3830AA		<b>Ultra SLIM</b> 2-pásmový vestavný ultra úzký (36mm) reproduktor; měniče: 115mm basový LF, 25mm výškový HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 110Hz-24kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka: 40mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 36mm</b> ; váha 1kg	1	<b>8 990</b>	1
				<b>speciální akce</b> <b>7 990Kč / ks</b>	
<b>Ci160QR</b> SP3733AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 160mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 38Hz-34kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka: 98mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 91mm</b> ; váha: 1,8kg	1	<b>7 790</b>	1
AKCE /4ks					
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 25m <sup>2</sup> (strop < 3m)					

model /obj.číslo		kulatý profil	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci160CR</b> SP3715AA		2-pásmový koaxiální vestavný reproduktor; měniče: 160mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 52Hz-20kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka: 93mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 86mm</b> ; váha: 1,6kg	1	<b>5 990</b>	1
<b>AKCE /5ks</b>				<b>speciální akce 4 990Kč / ks</b>	
<b>Ci160ER</b> SP3909AA		2-pásmový vestavný reproduktor s technologií Uni-Q měniče: 160mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 52Hz-20kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka 88,7mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 85,2mm</b> ; váha: 1,4kg	2*	<b>3 790</b>	1
<b>Ci160CRds</b> SP3687AA		<b>dvojitý stereo</b> 2-pásmový koaxiální vestavný reproduktor; měniče: 160mm LF basový měnič(dvojitá cívka), 2x19mm HF výškový měnič; doporučený zesilovač: 10-80W; 50Hz-20kHz; 91dB; 8Ω; rozměry: Ø 234,6mm; hloubka 93mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 86mm</b> ; váha: 1,8kg	1	<b>6 990</b>	1
<b>Dual stereo AKCE /16ks</b>				<b>speciální akce 5 590Kč / ks</b>	
<b>Ci130QR</b> SP3732AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 130mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 45Hz-34kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: Ø 193,4mm; hloubka 83mm; montážní otvor: Ø 158mm; <b>montážní hloubka: 77,8mm</b> ; váha: 1,35kg	1	<b>6 590</b>	1
<b>AKCE /8ks</b>				<b>speciální akce 5 790Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 16,5m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>Ci130CR</b> SP3716AA		2-pásmový koaxiální vestavný reproduktor; měniče: 130mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-80W; 52Hz-20kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: Ø 193,4mm; hloubka: 83,5 mm; montážní otvor: Ø 158mm; <b>montážní hloubka: 78mm</b> ; váha: 1,25kg	1	<b>4 890</b>	1
<b>AKCE /1ks</b>				<b>speciální akce 3 590Kč / ks</b>	
<b>Ci130ER</b> SP3908AA		2-pásmový vestavný reproduktor s technologií Uni-Q měniče: 130mm LF, 16mm HF; doporučený zesilovač: 10-80W; 52Hz-20kHz; 87dB; 8Ω; rozměry: Ø 193,4mm; hloubka: 81mm; montážní otvor: Ø 158mm; <b>montážní hloubka: 77,5mm</b> ; váha: 1,2kg	2*	<b>2 990</b>	1
<b>Ci100QR</b> SP3382AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 100mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-50W; 80Hz/110Hz vč. boxu -27kHz; 88dB; 4Ω; rozměry: Ø 127mm; hloubka: 148mm s boxem; montážní otvor: Ø 118mm; <b>montážní hloubka: 100mm/145mm vč. boxu</b> ; box je součástí balení; váha 0,74kg	1	<b>3 790</b>	1
<b>AKCE /5ks</b>				<b>speciální akce 3 190Kč / ks</b>	
<b>doporučení:</b> stereofonní reprodukce (2ks) / ozvučení prostoru max. 10m <sup>2</sup> (strop < 3m)					
<b>volitelné příslušenství pro Ci100QR</b>					
vestavný box		kovový box pro montáž za sucha (sadrokartón, dutá stěna), zvukově izolační materiál, rozměr 455x655x135mm	1	<b>1 690</b>	
SP3462AA					
<b>Ci80.2QR</b> SP3677AA		2-pásmový vestavný reproduktor se širokým vyzářovacím úhlem díky výjimečnosti měniče Uni-Q: 80mm LF, 15mm HF; doporučený zesilovač: 10-50W; 100Hz/130Hz vč. boxu -27kHz; 85dB; 4Ω; rozměry: Ø 103mm; hloubka: 140mm vč. boxu; montážní otvor: Ø 97mm; <b>montážní hloubka: 80mm/139mm vč. boxu</b> ; box je součástí balení; váha: 0,65kg	1	<b>3 190</b>	1
<b>AKCE /5ks</b>				<b>speciální akce 2 490Kč / ks</b>	
<b>volitelné příslušenství pro Ci80QR</b>					
vestavný box		kovový box pro montáž za sucha (sadrokartón, dutá stěna), zvukově izolační materiál, rozměr 455x655x135mm	1	<b>1 690</b>	
SP3461AA					
<b>Ci50R</b> SP3439CA mosaz SP3439DA broušená ocel SP3439AA white		širokopásmový vestavný reproduktor v rozměru a designu bodových světel; měnič: 50mm MF; doporučený zesilovač: 10-30W; 125Hz/170Hz s boxem -20kHz; 82dB; 6Ω; rozměry: Ø 80mm; hloubka: 55mm/90mm vč. boxu; montážní otvor: Ø 65mm/70mm vč. boxu; <b>montážní hloubka: 50mm/90mm vč. boxu</b> ; box není součástí balení; váha: 0,135kg	1	<b>1 590</b>	1
<b>volitelné příslušenství pro Ci50R</b>					
box s klipsami	SP3509AA	kovová ozvučnice, rozměr 75x90mm, otvor 65x90mm	1	<b>210</b>	



# KEF

model /obj.číslo	ozvučení pro komerční prostory	ks	MOC/kus	RP
<b>Ci115QCT</b> SP3559AA	 2-pásmový reproduktor s Uni-Q měničem: 115mm LF, 19mm HF; 15-80W, 70Hz-20kHz, 86dB, 8Ω; odbočka transformáru <b>70V</b> : 4W, 8W, 15W, 30W; <b>100V</b> : 8W, 15W, 30W; rozměry: Ø 220mm; hloubka 160mm; montážní otvor: Ø 196mm; <b>montážní hloubka: 157mm vč. boxu; váha: 2,7kg</b>	2*	<b>5790</b>	1
<b>Ci160QCT</b> SP3560AA <b>AKCE / 2ks</b>	 2-pásmový reproduktor s Uni-Q měničem: 160mm LF, 19mm; 10-100W, 60Hz-20kHz, 89dB, 8Ω; odbočka transformáru <b>70V</b> : 8W, 15W, 30W, 60W; <b>100V</b> : 15W, 30W, 60W; rozměry: Ø 275mm; hloubka 188mm; montážní otvor: Ø 240mm; <b>montážní hloubka: 185mm vč. boxu; váha: 4,27kg</b>	2*	<b>7490</b>	1
<b>Ci160ST</b> SP3561AA <b>AKCE / 2ks</b>	 pasivní vestavný subwoofer; 160mm basový měnič, 20-100W, 60Hz-130Hz, 85dB, 4Ω; odbočka transformáru <b>70V</b> : 8W, 15W, 30W, 60W; <b>100V</b> : 15W, 30W, 60W; rozměry: Ø 275mm; hloubka: 188mm; montážní otvor: Ø 240mm; <b>montážní hloubka: 185mm vč. boxu; váha: 3,4kg</b>	2*	<b>6990</b>	1
model /obj.číslo	venkovní instalace - terasa, bazén, sauna, jachta...	ks	MOC/kus	RP
<b>Ventura 4</b> certifikovaný IP65 SP3674AA bílo-šedá	 2-pásmový uzavřený box do vlhkého prostředí vč. slané vody; laboratorní atest krytí IP65; měniče: 115mm LF, 19mm HF; doporučený zesilovač: 10-80W; 75Hz-20kHz; 88dB; 6Ω; rozměr kabinetu: 230x172x173mm / 235x172x203mm vč. držáku(součásti balení); váha: 2,4kg	2*	<b>3 790</b>	1
<b>Ventura 5</b> certifikovaný IP65 SP3675AA bílo-šedá SP3675BA černá	 2-pásmový uzavřený box do vlhkého prostředí vč. slané vody; laboratorní atest krytí IP65; měniče: 130mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-100W; 60Hz-20kHz; 89dB; 6Ω; rozměr kabinetu: 262x197x189mm / 262x197x235mm vč. držáku(součásti balení); váha: 3,3kg	2*	<b>4 990</b>	1
<b>Ventura 6</b> certifikovaný IP65 SP3676AA bílo-šedá SP3676BA černá	 2-pásmový uzavřený box do vlhkého prostředí vč. slané vody; laboratorní atest krytí IP65; měniče: 160mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 10-125W; 54Hz-20kHz; 90dB; 6Ω; rozměr kabinetu: 300x226x219mm / 300x226x263,5mm vč. držáku(součásti balení); váha: 3,8kg	2*	<b>5 990</b>	1

### legenda

**ks** množství v balení

\* balení je možno dodat pouze jako pár/2ks

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH