



EXPERIENCE FYNE AUDIO



## Maloobchodní ceník FYNE Audio

Leden 2020



**F1 series**

Audiophile range / Made in UK

barva

balení MOC/kus /RP\*\*

**F1.12**

piano gloss walnut

1

**424 900**

vrcholný model F1.12 dominuje dynamikou i detailem, je vhodný do většího prostoru a splní vysněná přání při tiché i hlasité reprodukci; F1.12 využívá nejnovější technologie a zvyšuje hudební energii odpovídající masivnější konstrukci rigidního kabinetu 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy; masivní podstavec (20kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodní vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 300mm LF, 1x75mm HF; 26Hz-26kHz/-6dB; dopor.zes. 20-350W; trvalý výkon RMS: 175W; 96dB; 8Ω; 1350x450x680; 93kg

**F1.10**

piano gloss walnut

1

**334 900**

emoce a hudební energii skloubenou s nejmodernější technologií ztělesňuje ultra rigidní kabinet 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy F1.10; optimální konstrukce kabinetu nabízí snadné umístění bez ohledu na velikost místnosti; masivní podstavec (16kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm LF, 1x75mm titanium HF; 28Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač / RMS: 20-280W; trvalý výkon RMS: 140W; 94dB; 8Ω; 1191x405x581mm; 72kg.

**F1.8**

piano gloss walnut

1

**93 490**

ruční práce s moderní technologií zosobňuje nezaměnitelný design F1 série, nový model F1.8 využívá vzácnou kombinaci většího měniče (8") a tuhého kabinetu policové reprosoustavy; vytahuje vše úspěšné z vývoje a konstrukce sloupových modelů a posouvá standard v kategorii regálových reprobeden v nejvyšší třídě; 2-pásmová bass-reflexová policová reprosoustava; hliníkový podstavec se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm LF, 1x25mm magnesium HF; 33Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač / RMS: 30-180W; trvalý výkon RMS: 90W; 91dB; 8Ω; 470x280x441mm; 15,2kg.

**F1.5**

piano gloss walnut

1

**44 990**

ruční práci a moderní technologií nejvyšší série F1 zastupuje nejmenší model F1.5, který zaplní malý prostor plnohodnotnou reprodukcí s přesným vykreslením hudební scény; 2-pásmová bass-reflexová policová reprosoustava; hliníkový podstavec se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 125mm LF, 1x19mm magnesium HF; 48Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač / RMS: 30-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 87dB; 8Ω; 321x186x289mm; 5,7kg.

**FS8 stand**

black

1

**12 990**

optimálně pevné provedení stojanu pro policové repro FYNE, pro modely F700/F701/F1.8 jsou v přípravě body pro uchycení; možnost protažení kabelu středovým sloupem; robustní podstavec (dva 8mm platy oddělené hliníkovými vzpěrami) s nastavitelnými hroty a podložkami; rozměry horní desky: 250x160mm, rozměry základny: 348x400mm; 9,8kg

**F700 series**

Premium HiFi range / Made in UK

barva

balení MOC/kus /RP\*\*

**F704**

piano gloss walnut

piano gloss white

1

**166 990**

piano gloss black

top model série 700 v luxusním designu; zaoblený, ve Skotsku ručně vyrobený a osazený kabinet 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F704 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 300mm MF/LF, 1x75mm titanium HF, 1x300mm LF; 24z-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-300W; trvalý výkon RMS: 150W; 96dB; 8Ω; 1340x540x560mm; 67,7kg

F700 series	Premium HiFi range / Made in UK	barva	balení	MOC/kus /RP**
	<b>F703</b>	piano gloss walnut	1	<b>127 990</b>
		piano gloss white		
		piano gloss black		
<p>střední podlahový model série F700 v luxusním a moderním designu; zaoblený, ve Skotsku ručně vyrobený a osazený kabinetem 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F703 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm MF/LF, 1x75mm titanium HF, 1x250mm LF; 26Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-250W; trvalý výkon RMS: 125W; 94dB; 8Ω; 1176x430x465mm; 48,3kg</p>				
	<b>F702</b>	piano gloss walnut	1	<b>102 990</b>
		piano gloss white		
		piano gloss black		
<p>luxusní design zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobeného a osazeného kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F702 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm magnesium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-200W; trvalý výkon RMS: 100W; 92dB; 8Ω; 1111x384x440mm; 30,5kg</p>				
	<b>F701</b>	piano gloss walnut	1	<b>67 490</b>
		piano gloss white		
		piano gloss black		
<p>moderní design zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobeného a osazeného kabinetu 2 pásmové policové reprosoustavy F701 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm magnesium HF; 35Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-180W; trvalý výkon RMS: 90W; 91dB; 8Ω; 465x278x390mm; 13,6kg</p>				
	<b>F700</b>	piano gloss walnut	1	<b>38 490</b>
		piano gloss white		
		piano gloss black		
<p>elegantní provedení zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobeného a osazeného kabinetu 2 pásmové policové reprosoustavy F700 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm magnesium HF; 40Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 89dB; 8Ω; 348x224x337mm; 9,0kg</p>				
	<b>FS8 stand</b>	black	1	<b>12 990</b>
<p>optimálně pevné provedení stojanu pro policové repro FYNE, pro modely F700/F701/F1.8 jsou v přípravě body pro uchycení; možnost protažení kabelu středovým sloupem; robustní podstavec (dva 8mm platy oddělené hliníkovými vzpěrami) s nastavitelnými hroty a podložkami; rozměry horní desky: 250x160mm, rozměry základny: 348x400mm; 9,8kg</p>				

F500 series	HiFi range	barva	balení	MOC/kus /RP**
	<b>F502SP</b>  <i>speciální SP limitovaná edice vyrobena v UK</i>	piano gloss walnut	1	<b>59 990</b>
		piano gloss black	1	<b>51 990</b>
		piano gloss white		
<p>speciální limitovaná výroba v UK využívající prvky F700 série (měniče, výhybku, podstavec) v kombinaci kabinetu F500 série; unikátní model F502SP je vhodný do středních a větších prostor; poctivá konstrukce kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F502SP má spodní bass-reflexový port zakončený rigidním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm magnesium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-200W; trvalý výkon RMS: 100W; 92dB; 8Ω; 1110x338x380mm; 30,4kg</p>				
	<b>F502</b>	black oak real wood weener	1	<b>24 590</b>
		dark oak real wood weener		
		piano gloss black	1	<b>26 490</b>
		piano gloss white		
<p>nejvyšší model série 500 je navržen do středních a větších prostor; poctivá konstrukce kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F502 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 40-180W; trvalý výkon RMS: 90W; 91dB; 8Ω; 1114x250x380mm; 25,2kg</p>				
	<b>F501</b>	black oak real wood weener	1	<b>17 990</b>
		dark oak real wood weener		
		piano gloss black	1	<b>19 490</b>
		piano gloss white		
<p>podlahový model 501 je navržen do menších a středních prostor; bytelná konstrukce kabinetu 2½ pásmové reprosoustavy F501 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x150mm LF; 36Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 90dB; 8Ω; 984x200x320mm; 18,9kg</p>				
	<b>F500</b>	black oak real wood weener	2*	<b>9 690</b>
		dark oak real wood weener		
		piano gloss black	2*	<b>10 390</b>
		piano gloss white		
<p>policový model F500 je navržen do menších a středních prostor; moderní a precizní konstrukce kabinetu 2-pásmové reprosoustavy F500 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF; 45Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 89dB; 8Ω; 325x200x320mm; 7,3kg</p>				
	<b>F500C</b>	black oak real wood weener	1	<b>14 190</b>
		dark oak real wood weener		
		piano gloss black	1	<b>15 290</b>
		piano gloss white		
<p>centrální model F500c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; moderní a precizní konstrukce kabinetu 2½ pásmové reprosoustavy F500c má dvojitý zadní bass-reflex; zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; provedení s přírodní dýhou černého nebo tmavého dubu; koncentrický měnič IsoFlare™ 125mm MF/LF, 1x19mm titanium HF; 2x 125mm LF; 48Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 91dB; 8Ω; 160x500x250mm; 8,1kg</p>				

F300 series		Entry level range	barva	balení	MOC/kus /RP**
	F303		black ash light oak walnut	1	10 290
nejvyšší model série 300 je navržen pro stereofonní systém i multikanálové domácí kino, konstrukce kabinetu 2-pásmové podlahové reprosoustavy F303 má zadní bass-reflexový port; 2x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 32Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 91dB; 8Ω; 962x190x271mm; 14,6kg					
	F302	 	black ash light oak walnut	1	7 090
oceněný menší podlahový model ze série 300 je navržen pro menší a střední prostory, konstrukce kabinetu 2-pásmové podlahové reprosoustavy F302 má zadní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 36Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 90dB; 8Ω; 932x190x271mm; 13,3kg					
	F301		black ash light oak walnut	2*	4 290
policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti, kde vyniká dynamikou anebo multikanálovou sestavu domácího kina; 2-pásmová policová reprosoustava F301 má zadní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 44Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 89dB; 8Ω; 300x190x271mm; 5,3kg					
	F300		black ash light oak walnut	2*	2 990
menší policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti anebo multikanálovou sestavu domácího kina; 2-pásmová policová reprosoustava F300 má zadní bass-reflexový port; 1x 125 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 54Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-70W; trvalý výkon RMS: 35W; 87dB; 8Ω; 250x156x211mm; 3,7kg					
	F300C		black ash light oak walnut	1	5 990
centrální model F300c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; 2-pásmová centrální reprosoustava F300c má dvojité zadní bass-reflex; 2x 125mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 65Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 87dB; 8Ω; 156x400x211mm; 5,5kg					
	F300LCR		black ash light oak walnut	1	5 190
kompaktní reproduktor na zeď (hloubka je 120mm); jednodušší provedení centrálního model F300c, popřípadě varianty pro levý/pravý kanál domácího kina, 2-pásmová uzavřená reprosoustava F300LCR; 2x 125mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 80Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 90dB; 8Ω; 156x400x120mm					

F3 series		subwoofers	barva	balení	MOC/kus /RP**
	<b>F3.8</b>		black ash	1	<b>10 290</b>
		aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 425W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 40-70Hz; měnič 200mm; frekvenční odezva 35Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; bjem 26l; 280x390x398mm, 13kg,			
	<b>F3.10</b>		black ash	1	<b>14 190</b>
		aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 475W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 35-70Hz; měnič 250mm; frekvenční odezva 32Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 34l; 340x410x393mm; 16kg			
	<b>F3.12</b>		black ash	1	<b>23 190</b>
		aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 520W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 30-70Hz; měnič 300mm; frekvenční odezva 28Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 53l; 375x480x443mm; 20kg			
Home Install		in wall / in ceiling	barva	balení	MOC/kus /RP**
	<b>FA301iC</b>		bílá mřížka, kulatá	1	<b>3 090</b>
		2-pásmový vestavný koaxiální reproduktor s nastavitelným výškovým měničem pro instalaci do zdi / i do stropu; měniče: 150mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon/RMS: 50W; 44Hz-28kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: Ø 224mm; hloubka 95mm; montážní otvor: Ø 208mm; montážní hloubka: 92mm; rozměr mřížky: Ø 232mm; doporučený objem: 10l			
	<b>FA302iC</b>		bílá mřížka, kulatá	1	<b>4 690</b>
		2-pásmový vestavný koaxiální reproduktor s nastavitelným výškovým měničem pro instalaci do zdi / i do stropu; měniče: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 25-120W; trvalý výkon/RMS: 60W; 37Hz-28kHz; 90dB; 8Ω; rozměry: Ø 273mm; hloubka: 115mm; montážní otvor: Ø 248mm; montážní hloubka: 112,5mm; rozměr mřížky: Ø 281mm; doporučený objem: 15l			
	<b>FA501iC</b>		bílá mřížka, kulatá	1	<b>4 690</b>
		2-pásmový vestavný koncentrický reproduktor s technologií IsoFlare pro instalaci do zdi / i do stropu; měniče: 150mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 30-125W; trvalý výkon/RMS: 62,5W; 40Hz-34kHz; 89dB; 8Ω; rozměry: Ø 224mm; hloubka 101mm; montážní otvor: Ø 208mm; montážní hloubka: 99mm; rozměr mřížky: Ø 232mm; doporučený objem: 12l			
	<b>FA502iC</b>		bílá mřížka, kulatá	1	<b>6 290</b>
		2-pásmový vestavný koncentrický reproduktor s technologií IsoFlare pro instalaci do zdi / i do stropu; měniče: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 30-150W; trvalý výkon/RMS: 75W; 35Hz-34kHz; 91dB; 8Ω; rozměry: Ø 273mm; hloubka 123mm; montážní otvor: Ø 248mm; montážní hloubka: 120,5mm; rozměr mřížky: Ø 281mm; doporučený objem: 18l			

## Home Install

in wall / in ceiling

barva

balení MOC/kus /RP\*\*



FA502iC LCR

bílá mřížka, kulatá

1

6 990

2-pásmový vestavný koncentrický reproduktor s technologií IsoFlare a s nastavením úhlu až 15° pro instalaci do zdi / i do stropu; měniče: 200mm LF, 25mm HF; doporučený zesilovač: 30-150W; trvalý výkon/RMS: 75W; 35Hz-34kHz; 91dB; 8Ω; rozměry: Ø 278mm; hloubka 157mm; montážní otvor: Ø 255mm; montážní hloubka: 155mm; rozměr mřížky: Ø 288mm; doporučený objem: 18l

**legenda**

\* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH